WhatsApp / Telegram:
+90 533 930 98 43
E-Mail: export@estata-bau.com
Telefon: +90 216 606 2435

ESTATA®
So bauen Profis.

Produktdatenblatt

CW-Wandprofil



Ständerprofil für Montagewände oder Tragprofil für freitragende Decken.
✓ Kaltverformte Stahlblechprofile mit C-förmigem Querschnitt
✓ Anwendung als Ständerprofil von Montagewänden, aber auch als Tragprofil von freitragenden Decken
✓ Zur Durchführung von Elektrokabeln sind Stanzungen angebracht
✓ Genormtes Produkt nach DIN 18182-1/DIN EN 14195 (TS-EN 14195)

Verpackung: 12 Stück Bund / Palette 588 Stück

Anwendungsbereich
Der Einsatz ist sowohl als Einfachprofil oder bei erhöhten statischen Anforderungen auch als Doppelprofil (2 stegseitig miteinander verschraubte CW-Profile) möglich.

Produktbeschreibung
Einsatzbereich als Ständerprofil für Wände/Vorsatzschalen oder als Tragprofil für freigespannte Decken.
H-Ausstanzungen Stabanfang nach 250 mm danach alle 500 mm fortlaufend.

Quersicke im Boden für höhere Stabilität der Stege
Hergestellt aus verzinktem Stahlblech
Einfache und schnelle Montage
Profiqualität
Fischhaut auf den Stegen für Verschrauben ohne Abrutschen

Produkteigenschaften

Typ	Nr. 5211
Länge	300 / 400 / 500 / 600 cm
Breite	48.8 mm
Höhe	49 mm
Brandverhalten	A1
Material	Stahlblech, verzinkt
Gewicht (inkl. Verpackung)	14,69 kg

Dieses Produktdatenblatt dient ausschließlich der Informationen über den oben näher bezeichneten Baustoff. Die Angaben basieren auf unseren technischen Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Vorschriften sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Wir behalten uns alle nach nationaler und /oder internationaler Normung möglichen bzw. notwendigen Produktänderungen vor.

WhatsApp / Telegram:
+90 533 930 98 43
E-Mail: export@estata-bau.com
Telefon: +90 216 606 2435

Produktdatenblatt

ESTATA®
So bauen Profis.



CW-Wandprofil

Technische Daten		
Beschreibung		bandgefertigtes verzinktes C-Wandprofil nach DIN EN 14195:2005-05 und DIN EN 14195/Berichtigung 1:2006-11 und DIN 18182-1:2007-12 für Wandkonstruktionen im Innenbereich
Baustoffklasse		A1; nicht brennbar nach DIN 4102-4
Steghöhe CW 50 CW 75 CW 100 CW 125 CW 150		 48,8 mm 73,8 mm 98,8 mm 123,8 mm 148,8 mm
Länge		2500, 2600, 2750, 3000, 3250, 3500, 3750, 4000, 4250, 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000 mm, Sonderlängen möglich
Flanschbreite		50 mm
Toleranzen	Steghöhe Flanschbreite Länge in mm ≤ 3000 > 3000 ≤ 5000 > 5000	± 0,2 mm ± 3 mm ± 3 mm ± 4 mm ± 5 mm
Blechdicke		0,6 mm ± 0,06 mm
Ausstanzungen		einreihig, zweireihig mit Mindestabständen und Grenzlochmaße möglich
Korrosionsschutz		verzinkt, mind. 100 g / m² zweiseitig (Z 100) nach DIN 17162 Teil 1; gleichwertiger Korrosionsschutz ist zulässig
Werkstoff		Profile aus weichen unlegierten Stählen der Sorte DX 51 D + Z
Streckgrenze		≥ 240 N/mm²
Oberfläche		Oberfläche darf gerändert, profiliert oder mit Sicken versehen sein; Umbördelungen an den Längsseiten sind zulässig
Beschriftung / Kennzeichnung		Estata –#– CW50– Länge – EN 14195 – DIN 18182 – Produktionsdatum (# - Werk)
Verarbeitung		In Innenräumen mit einem Temperaturbereich zwischen +10°C bis +40°C. Relative Luftfeuchte: 30% bis 80% r.F. Verarbeitung nach Siniat Verarbeitungsrichtlinien.

Artikel-Nr.: ECD-11048 CD 48 = a: 48 mm, b: 36 mm, 34 mm, c: 6 mm
Artikel-Nr.: ECD-11050 CD 50 = a: 49 mm, b: 35 - 42 - 47 mm, c: 6 mm
Artikel-Nr.: ECD-11068 CD 68 = a: 68 mm, b: 42 mm, c: 6 mm
Artikel-Nr.: ECD-11070 CD 70 = a: 70 mm, b: 34 - 36 - 42 mm, c: 6 mm
Artikel-Nr.: ECD-11075 CD 75 = 74 mm, b: 35 - 42 - 47 mm, c: 6 mm
Artikel-Nr.: ECD-11100 CD 100 = a: 99 mm, b: 35 - 42 - 47 mm, c: 6 mm
Artikel-Nr.: ECD-11120 CD 120 = a: 120 mm, b: 42 mm, c: 6 mm
Artikel-Nr.: ECD-11125 CD 125 = a: 124 mm, b: 49 mm, c: 6 mm
Artikel-Nr.: ECD-11150 CD 150 = a: 149 mm, b: 42 - 49 mm c: 6 mm

Dieses Produktdatenblatt dient ausschließlich der Informationen über den oben näher bezeichneten Baustoff. Die Angaben basieren auf unseren technischen Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Vorschriften sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Wir behalten uns alle nach nationaler und /oder internationaler Normung möglichen bzw. notwendigen Produktänderungen vor.