Putzgrund für Dekorputze

Acryl-Dispersionsgrundierung für dekorative Putze und zementgebundene Beschichtungen





Produkt: Putzgrund für Dekorputze	Produktcode: 31415	Norm: EN 1504-2
Material-Nr.: 10.300.1151	Gebinde: 15 kg Kunststoffeimer	Farbton: weiß

Beschreibung

Wasserbasierende, einkomponentige Acryl-Dispersionsgrundierung in weißer Farbe. Sie besitzt eine hohe Haftkraft und dient als deckender Voranstrich unter zementgebundenen Innen- und Außenbeschichtungen.

Anwendungsbereiche

- Innen und außen einsetzbar.
- Für horizontale und vertikale Anwendungen.
- Vor dekorativen Putzbeschichtungen auf Armierungsschichten von Wärmedämm-Verbundsystemen.
- Als Grundierung vor Anwendungen auf bestehenden tragfähigen Untergründen.
- Unter zementgebundenen Innen- und Außenbeschichtungen.

Vorteile

- Sorgt für hohe Haftung zwischen Untergrund und Beschichtungsmörtel.
- Reduziert schnellen Wasserentzug bei saugenden Untergründen.
- Erhöht die Feuchtebeständigkeit.
- Deckend, gebrauchsfertig, einfach und schnell zu verarbeiten.
- Wasserbasiert und geruchsarm; sicher im Innenbereich verwendbar.
- Weiße Farbe erleichtert die Anwendung bei WDVS-Arbeiten.

Untergrundvorbereitung

- Der Untergrund muss ausreichend erhärtet und tragfähig sein.
- Staub, Öl, Teer, Bitumen, Farbe, Silikon, Nachbehandlungsmittel, Reinigungsmittel und Schalöle vollständig entfernen.
- Lose oder nicht tragfähige Schichten vor der Anwendung beseitigen.

Verarbeitung

- Vor Gebrauch gründlich aufrühren.
- Mit Pinsel oder Rolle gleichmäßig in einer Schicht auftragen.
- Bei Bedarf mit maximal 5 % sauberem Wasser verdünnen.
- Die Trocknungszeit beträgt ca. 6 Stunden.

Verbrauch

Ca. 100 - 300 g/m², abhängig von Saugfähigkeit und Rauigkeit des Untergrundes.

Estata - Ihr Partner beim Thema Bauprodukte im System.

Estata Mim. ve Müh. Hizm. Ltd. Sti. | GSM/WhatsApp/Telegram: +90 533 930 98 43 | Tel.: +90 216 606 2435

www.estata.com.tr | www.estata-bau.com | export@estata-bau.com

Technische Daten und Hinweise

Eigenschaft	Wert
Aussehen	Weiße Acryl-Dispersion
Dichte	ca. 1,55 kg/l
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +35 °C
Trocknungszeit	ca. 6 Stunden
Gebrauchstemperatur	-30 °C bis +80 °C
Verbrauch	100 - 300 g/m²
Verpackung	15 kg Kunststoffeimer
Lagerung	12 Monate in ungeöffneter Originalverpackung bei +5 °C bis +25 °C, trocken lagern und vor Frost schützen

Zu beachten

- Nicht bei Temperaturen unter +5 °C oder über +35 °C verarbeiten.
- Nicht auf gefrorenen Untergründen, bei Frostgefahr innerhalb von 24 Stunden oder bei direkter Sonne und starkem Wind anwenden.
- Die behandelte Fläche bis zur Trocknung vor Niederschlag schützen.
- Sehr heiße Oberflächen können vor der Anwendung leicht angefeuchtet werden.
- Gebinde nach Gebrauch dicht verschließen.
- Keine Fremdstoffe in das Produkt einmischen.

Gesundheit und Sicherheit

Wie bei allen chemischen Produkten Kontakt mit Lebensmitteln, Haut, Augen und Mund vermeiden. Während der Verarbeitung geeignete Arbeitskleidung, Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Maske tragen. Bei Verschlucken ärztlichen Rat einholen. Bei Hautkontakt mit viel Wasser abwaschen. Für Kinder unzugänglich lagern.

Hinweis

Die technischen Angaben basieren auf Laborbedingungen bei 23 ± 2 °C und 50 ± 5 % relativer Luftfeuchte. Je nach Baustellenbedingungen können sich Werte ändern; hohe Temperaturen verkürzen, niedrige Temperaturen verlängern die Zeiten. Vor der Anwendung ist die Eignung für den jeweiligen Zweck zu prüfen.

ESTATA Kontaktdaten
Estata Mim. ve Müh. Hizm. Ltd. Sti.
GSM/WhatsApp/Telegram: +90 533 930 98 43
Tel.: +90 216 606 2435
www.estata.com.tr
www.estata-bau.com
export@estata-bau.com