ESTATA FIRSTLEVEL

Tiefengrund Premium

Universal-Tiefengrund



Produktdaten

Produktcode: 31005 / 31020

CSB-Material-Nr.: 10.300.1151

Alter Positionscode: 04.555/01

Norm/Prüfung: EN 1504-2



BESCHREIBUNG

Acrylbasierte, einkomponentige, gebrauchsfertige Grundierung für saugende Untergründe. Sie verbessert die Haftung vor Kleber-, Putz- und Dekorputzarbeiten und reduziert den schnellen Wasserentzug des Untergrunds.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Für Innen- und Außenbereiche.
- Für horizontale und vertikale Anwendungen.
- Vor Kleber-, Putz- und dekorativen Putzanwendungen zur Haftverbesserung.
- Zum Schutz saugender Untergründe wie Gipsputz, Gipskarton, Porenbeton, Spanplatten und Hohlblocksteine vor Feuchtigkeit.
- Als Grundierung vor Farb- und Tapetenarbeiten.
- Zur Haftverbesserung vor Anwendungen auf alten Untergründen.

VORTEILE

- Wirtschaftlich, gebrauchsfertig und schnell zu verarbeiten.
- Verringert den schnellen Wasserverlust bei zementären Beschichtungen auf saugenden Untergründen.
- Feuchtigkeitsbeständig.
- Hohe Haftvermittlung.
- Wasserbasiert, geruchsarm und sicher im Innenbereich einsetzbar.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

- Der Untergrund muss ausreichend erhärtet und tragfähig sein.
- Staub, Öl, Teer, Bitumen, Farbe, Silikon, Trennmittel, Reinigungsmittel und andere haftungsmindernde Stoffe entfernen.

VERARBEITUNG

- Vor Gebrauch gut schütteln.
- Mit Pinsel oder Rolle in zwei Schichten auftragen.
- Die Trocknungszeit beträgt ca. 45 - 60 Minuten.
- Die zweite Schicht kann nach ca. 1 - 1,5 Stunden aufgetragen werden.

VERBRAUCH

100 - 200 g/m², abhängig von Saugfähigkeit und Rauigkeit des Untergrundes.

Technische Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Aussehen	Weiße Flüssigkeit
Dichte	ca. 1,02 kg/l
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +35°C
Trocknungszeit	45 - 60 Minuten
Zweite Schicht	nach 1 - 1,5 Stunden
Einsatztemperatur	-30°C bis +80°C

ESTATA FIRSTLEVEL Tiefengrund Premium

Universal-Tiefengrund - Verarbeitung und Hinweise

WICHTIGE HINWEISE

- Nicht unter +5°C und nicht über +35°C verarbeiten.
- Nicht auf gefrorenen Flächen, bei Frostgefahr innerhalb von 24 Stunden oder auf direkt sonnen- und windbelasteten Flächen anwenden.
- Frisch grundierte Flächen vor Regen schützen.
- Sehr warme Untergründe können vor der Anwendung leicht angefeuchtet werden.
- Gebinde bei Nichtgebrauch dicht verschließen.
- Keine Fremdstoffe in das Produkt einmischen.

GEBINDE

5 kg und 20 kg Kunststoffkanister.

LAGERUNG

In ungeöffnetem Originalgebinde bei +5°C bis +25°C trocken ca. 12 Monate lagerfähig. Vor Gebrauch gut schütteln und vor Frost schützen.

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Wie bei allen chemischen Produkten ist der Kontakt mit Lebensmitteln, Haut, Augen und Mund während Lagerung und Verarbeitung zu vermeiden. Geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Maske tragen. Bei Verschlucken ärztlichen Rat einholen. Bei Hautkontakt mit viel Wasser abwaschen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

TECHNISCHER HINWEIS

Die Angaben basieren auf Prüfungen und Erfahrungswerten bei 23 ± 2°C und 50 ± 5 % relativer Luftfeuchte. Je nach Umgebungsbedingungen können die Werte abweichen. Hohe Temperaturen verkürzen, niedrige Temperaturen verlängern die Zeiten. Vor der Anwendung ist die Eignung für den konkreten Einsatzbereich zu prüfen.

Kurzablauf

1. Untergrund reinigen und lose Teile entfernen.
2. Gebinde gut schütteln.
3. Mit Rolle oder Pinsel gleichmäßig auftragen.
4. Nach Trocknung zweite Schicht aufbringen.
5. Nach vollständiger Trocknung weiter beschichten.

ESTATA Export Kontakt
Estata Mim. ve Müh. Hizm. Ltd. Sti.
GSM (Mobil)/WhatsApp/Telegram: +90 533 930 98 43 | Tel.: +90 216 606 2435
www.estata.com.tr | www.estata-bau.com | export@estata-bau.com
Estata - Ihr Partner beim Thema Bauprodukte im System.