WhatsApp / Telegram:
+90 533 930 98 43
E-Mail: export@estata-bau.com
Telefon: +90 216 606 2435

ESTATA®
So bauen Profis.

Produktdatenblatt

UW-Wandprofil

Für den sicheren Kantenschutz von Gipsplatten

Artikel-Nr.	Abmessung
ETP-00193251	UW-Profil 50/40/06
ETP-00180889	UW-Profil 75/40/06
ETP-00181544	UW-Profil 100/40/06



Trockenbau- und Rahmenprofile aus Metall mit hoher Steifigkeit in Verbindung mit CW-Ständerprofilen zur Erstellung eines umlaufenden UW-Rahmenprofils für die Erstellung von nichttragenden Wänden mit Gipskartonplatten. Die Jaha U-Wandprofile sind korrosionsgeschützt und entsprechen den Vorgaben der DIN 18182-1 und der DIN EN 14195. Die U-Wandprofile werden aus weichen, unlegierten Stählen der Sorte DX51 mittels Kaltverformung hergestellt.

»**Typenangabe Abmessungen nach DIN 18182-1:** A x B/C x Dicke
»**Typenangabe Abmessungen nach EN 14195:** B/A/C

Anwendungsbereich

UW-Profile werden am Boden und an der Decke befestigt (jeweils eines am Boden und eines an der Decke über die gesamte Länge der zu erstellenden Wand).

Technische Daten

Standardlängen Artikel- n r./letzte 4 s tellen:	4000
Typbezeichnung nach DIN EN 14195:	2011-11: U/40/50/40; U/40/75/40; U/40/100/40
baustoffklasse A1:	nicht brennbar
Material nach en 10346:	weiches, unlegiertes Stahlband der Sorte Dx51 D+Z
streckgrenze:	240 N/mm^2
Korrosionsschutz, Flächengewicht:	mind. 140g /m^2 zweiseitig (Z 140)
Materialdicke:	0,6 mm
steghöhe (A):	50 / 75 / 100
Flanschbreite (b) (c):	40
Produktkennzeichnung:	CE EN 14195 DIN 18182 UW100x40x0,6-Z140 (x) (y) (x) = Materialcharge (y) = Produktionsdatum
gewicht:	UW 100 = 0,843 kg/m
Verpackungseinheit:	8 Stück
großverpackung:	120 Stück

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.